

MEDICASENS MSG-24 Serisi

Sıcaklık Nem Takip ve izleme Sistemleri

MEDICASENS sıcaklık nem takip ve izleme donanım ve yazılımları ile soğuk zincire tabi olan aşularınızın, ilaçlarınızın ve serumlarınızın depolandığı soğutucular, soğuk hava depoları, ilaç depoları, tıbbi sarf depoları ve diğer tüm kritik ortamlarınızın güven altında olacaktır.

Modüler yapıda genişleme imkanı sunarak daha büyük yapıdaki ortamlarınızı ve soğutucularınızı koruma altına alabilir, güvenle kullanabilirsiniz.



Sıcaklık



Nem



Yoğuşma



Hava Kalitesi (Yangın Duman)



Röle

MEDICASENS sıcaklık ve nem takip sistemi ile neler yapabilirsiniz;

- ◆ Soğutucunuzun ve/veya ortamınızın sıcaklığı, nemi, yoğuşması ve hava kalitesi belirlenen değerlerinin dışında bir değere ulaştığında dahili buzzer ve LED ile sesli ve görsel uyarı alabilirsiniz.
- ◆ Röle desteği sayesinde mevcut otomasyon sisteminize entegre edebilirsiniz (isteğe bağlı).
- ◆ Röle desteği sayesinde ayrı bir ışıklı ve sesli siren bağlayabilirsiniz (isteğe bağlı).
- ◆ Web arayüzü sayesinde uzaktan sürekli erişim, anlık izleme ve kontrol imkanı sağlayabilirsiniz.
- ◆ Dahili SD kart hafıza sayesinde beş yıla varan kayıt tutulabilmekte ve bu sayede veri kaybının önüne geçilebilmektedir. Bu veriler WebManager merkezi yönetim ve izleme yazılımına otomatik olarak aktarılmaktadır.
- ◆ LCD üzerinden anlık sıcaklık, nem, yoğuşma ve hava kalitesi değerlerini, tarih ve saat verilerini izleyebilirsiniz.
- ◆ Dahili yazılım sayesinde ayrıca bir PC yazılımına ihtiyaç olmadan da izleme, sms ve e-posta gönderme, grafik, excel ve pdf raporlama gibi tüm fonksiyonları yapabilirsiniz.
- ◆ Sistemin sahibi olursunuz ayrıca lisans ve kiralama gibi sürekli bir maliyet oluşturmaz.
- ◆ Harici batarya ile elektrik kesintisinde yaklaşık 16 saat çalıştırabilirsiniz (isteğe bağlı).

WebManager izleme ve yönetim yazılımı ile neler yapabilirsiniz;

- ◆ WebManager merkezi izleme ve yönetim yazılımı ile entegre çalışabilmektedir.
- ◆ WebManager yazılımı ile sayısal, görsel ve yerleşimsel (harita) durum ekranları ile soğutucularınızı ve ortamlarınızı anlık olarak izleyebilirsiniz.
- ◆ Soğutucunuzun ve/veya ortamınızın sıcaklığı, nemi, yoğuşması ve hava kalitesi belirlenen değerlerinin dışında bir değere ulaştığında e-posta, SMS ve telefonlara çağrı atma (isteğe bağlı) ile anında bilgilendirme alabilir, birden fazla kişiye (sınırsız) e-posta, SMS gönderebilir ve telefonlara arama yaptırabilirsiniz.
- ◆ Ortam verilerini istenilen sıklıkta hastanenizde bulunan veri tabanında sınırsız olarak saklayabilir, veri tabanı ve izleme yazılım için hiçbir zaman ayrıca bir lisans bedeli ödemezsiniz.
- ◆ Excel, PDF, grafik olarak olay ve veri raporlama alabilir, oluşan tüm alarmların çağrı kaydına alınması ve kayıtların otomatik yönetimi sağlayabilirsiniz.
- ◆ Kullanıcılar ayrı ayrı yetkilendirebilir ve sınırsız sayıda kullanıcı ekleyebilir, yazılıma giriş yapmadan dahi olay raporlarını ve istatistiksel raporları otomatik olarak eposta ile gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
- ◆ Çoklu dil desteği ile yazılıma erişim sağlayabilirsiniz (Türkçe, İngilizce, Rusça, Türkmençe).



Güvenlik : Şifre korumalı ara yüz, IP adres Filtreleme

Protokoller : HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, SNTP, DNS, FTP, TFTP

Bağlantı : 100 Mbit/s ethernet

Alarm, Uyarı & Bilgilendirme

- IP ile web ara yüzüne erişilebilir ve ağ ayarları yapılabilir
- Veriler web ara yüzü ya da LCD ile anlık izlenebilir
- Dahili yazılımı ile PC'den bağımsız yönetilebilir
- Beş kullanıcı eklenebilir
- Modül üzerinden çalışma ve alarm uyarı LED'i
- Modül üzerinde dahili siren ile sesli uyarı
- Harici siren ile sesli ve görsel uyarı (2 adet röle)
- Sabit hat üzerinden telefon arama modülü ile bildirim
- E-posta ve SMS ile alarm bildirimi yapılabilir
- Grafik, csv, excel ve pdf raporlama
- Dahili SD kart ile beş yıl veri kayıt edilebilir
- Harici 3G/4G gateway ile web ara yüzüne erişim
- WebManager merkezi yönetim ve izleme yazılımı ile daha geniş raporlama seçenekleri, sınırsız kullanıcı ekleme, sms, telefonları arama, sesli mesaj, network hoparlör ile anons, merkezi izleme ve yönetme gibi fonksiyonlar yapılabilir.

Diğer

Çalışma Voltajı : 9 - 48VDC, 12W

Bağlantılar : RJ45, Molex Microfit, Mike

Çalışma Şartları : -30°C, +70°C ve 0 - 85%RH nem

Boyutlar : 112x29.5x50 mm Alüminyum kutu

Ağırlık : 300 gr.

Aksesuarlar :

* Sıcaklık veya sıcaklık-nem sensörü (1 adet)

* Sensör probu (kablo uzunluğu 3 metre)

* 12VDC 1A adaptör (kablo uzunluğu 3 metre)

* Konsol yazılımı

* WebManager merkezi izleme, yönetim ve raporlama yazılımı (isteğe bağlı)



Sensör Özellikleri

• Sıcaklık Algılama (5 Sensör Bağlanabilir)

-40°C, +125°C aralık, $\pm 0,5^\circ\text{C}$ doğruluk, 0,1°C çözünürlük
Sensör prob kablo mesafesi - 50 metre

• Sıcaklık-Nem Algılama (5 Sensör Bağlanabilir)

-40°C, +125°C aralık, $\pm 0,5^\circ\text{C}$ doğruluk, 0,1°C çözünürlük
%0, %100 RH aralık, $\pm 2,0\%$ doğruluk, 0,1%RH çözünürlük
Sensör prob kablo mesafesi - 50 metre

• Hava Kalitesi Algılama - Yangın Duman

Metan, Karbonmonoksit, Hidrojen, Etanol, İzo-bütan 1-10 ppm

Model Seçim Tablosu

Ölçüm Parametreleri / Model	MSG-24SE	MSG-24SE/WB	MSG-24SNE	MSG-24SNE/WB
Sıcaklık Sensörü 1	✓	✓	✓	✓
Sıcaklık Sensörü 2	✓	✓	✓	✓
Sıcaklık Sensörü 3	✓	✓	✓	✓
Sıcaklık Sensörü 4	✓	✓	✓	✓
Sıcaklık Sensörü 5	✓	✓	✓	✓
Sıcaklık-Nem Sensörü 1	x	x	✓	✓
Sıcaklık-Nem Sensörü 2	x	x	✓	✓
Sıcaklık-Nem Sensörü 3	x	x	✓	✓
Sıcaklık-Nem Sensörü 4	x	x	✓	✓
Sıcaklık-Nem Sensörü 5	x	x	✓	✓
Hava Kalitesi Sensörü (isteğe bağlı)	✓	✓	✓	✓
LCD	✓	✓	✓	✓
LCD ile görsel uyarı	✓	✓	✓	✓
Buzzer ile sesli uyarı	✓	✓	✓	✓
E-posta ile alarm bilgilendirme	✓	✓	✓	✓
SMS ile alarm bilgilendirme	✓	✓	✓	✓
Telefon arama modülü ile bildirim (isteğe bağlı)	✓	✓	✓	✓
Dahili SD kart hafıza (5 yıl kayıt)	✓	✓	✓	✓
Röle - 2 adet (isteğe bağlı)	✓	✓	✓	✓
WebManager Merkezi İzleme ve Yönetim Yazılımı	x	✓	x	✓

