

MEDICASENS MSG-24 Serisi

Sıcaklık Nem Takip ve izleme Sistemleri

MEDICASENS sıcaklık nem takip ve izleme donanım ve yazılımları ile soğuk zincire tabi olan aşılarnızın, ilaçların ve serumların depolandığı soğutucular, soğuk hava depoları, ilaç depoları, tıbbi sarf depoları ve diğer tüm kritik ortamlarınız güven altında olacaktır.



Sıcaklık



Nem



Yoğuşma (Çiylenme)



Hava Kalitesi (Duman)



Voltağ/Frekans



Su Baskını



Röle

MEDICASENS sıcaklık ve nem takip sistemi ile neler yapabilirsiniz;

- ◆ Soğutucularınızın ve/veya ortamlarınızın sıcaklığı, nemi, yoğuşması, hava kalitesi, şebeke ve UPS elektriği, topraklamanızın kalitesi, zeminde su algılama gibi ölçütlerin belirlenen değerlerin dışında bir değere ulaştığında dahili buzzer ile sesli ve LED ile görsel uyarı alabilirsiniz.
- ◆ Dahili yazılım sayesinde ayrıca bir PC yazılımına ihtiyaç olmadan da izleme, sms ve e-posta gönderme, grafik, excel ve pdf raporlama gibi tüm fonksiyonları yapabilirsiniz.
- ◆ Web arayüzü sayesinde uzaktan sürekli erişim, anlık izleme ve kontrol imkanı sağlayabilirsiniz.
- ◆ LCD üzerinden anlık sıcaklık, nem, yoğuşma ve hava kalitesi değerlerini, tarih ve saat verilerini izleyebilirsiniz.
- ◆ Röle desteği sayesinde mevcut otomasyon sisteminize entegre edebilir ve bir ışıklı ve sesli siren bağlayabilirsiniz (isteğe bağlı).
- ◆ Sistemin sahibi olursunuz ayrıca lisans ve kiralama gibi sürekli bir maliyet oluşturmaz.
- ◆ Dahili SD kart hafıza sayesinde beş yıla varan kayıt tutulabilmekte ve bu sayede veri kaybının önüne geçilebilmektedir. Bu veriler WebManager merkezi yönetim ve izleme yazılımına otomatik olarak aktarılmaktadır.
- ◆ Harici batarya desteği ile elektrik kesintisinde yaklaşık 16 saat çalıştırabilirsiniz (isteğe bağlı).

WebManager izleme ve yönetim yazılımı ile neler yapabilirsiniz;

- ◆ WebManager merkezi izleme ve yönetim yazılımı ile entegre çalışabilmektedir.
- ◆ WebManager yazılımı ile sayısal, görsel ve yerleşimsel (harita) durum ekranları ile soğutucularınızı ve ortamlarınızı anlık olarak izleyebilirsiniz.
- ◆ Soğutucunuzun ve/veya ortamınızın sıcaklığı, nemi yoğuşması ve hava kalitesi belirlenen değerlerinin dışında bir değere ulaştığında e-posta, SMS ve telefonlara çağrı atma (isteğe bağlı) ile anında bilgilendirme alabilir, birden fazla kişiye (sınırsız) e-posta, SMS gönderebilir ve telefonlara arama yaptırabilirsiniz.
- ◆ Ortam verilerini istenilen sıklıkta hastanenizde bulunan veri tabanında sınırsız olarak saklayabilir, veri tabanı ve izleme yazılım için hiçbir zaman ayrıca bir lisans bedeli ödemezsiniz.
- ◆ Excel, PDF, grafik olarak olay ve veri raporlama alabilir, oluşan tüm alarmların çağrı kaydına alınması ve kayıtların otomatik yönetimi sağlayabilirsiniz.
- ◆ Kullanıcılar ayrı ayrı yetkilendirebilir ve sınırsız sayıda kullanıcı ekleyebilir, yazılıma giriş yapmadan dahi olay raporlarını ve istatistiksel raporları otomatik olarak eposta ile gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
- ◆ Çoklu dil desteği ile yazılıma erişim sağlayabilirsiniz (Türkçe, İngilizce, Rusça, Türkmençe).



Ağ & Güvenlik

Güvenlik : Şifre korumalı ara yüz, IP adres Filtreleme

Protokoller : HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, SNTP, DNS, FTP, TFTP

Bağlantı : 100 Mbit/s ethernet

Alarm, Uyarı & Bilgilendirme

- IP ile web ara yüzüne erişilebilir ve ağ ayarları yapılabilir
- Veriler web ara yüzü ya da LCD ile anlık izlenebilir
- Dahili yazılımı ile PC'den bağımsız yönetilebilir
- Beş kullanıcı eklenebilir
- Modül üzerinden çalışma ve alarm uyarı LED'i
- Modül üzerinde dahili siren ile sesli uyarı
- Harici siren ile sesli ve görsel uyarı (isteğe bağlı)
- Sabit hat üzerinden telefon arama modülü ile bildirim (isteğe bağlı)
- E-posta ve SMS ile alarm bildirimi yapılabilir
- Modül üzerinden grafik raporlama
- Dahili SD kart ile beş yıl veri kayıt edilebilir
- Harici 3G/4G gateway ile veri aktarımı (isteğe bağlı)
- WebManager merkezi yönetim ve izleme yazılımı ile daha geniş raporlama seçenekleri, sınırsız kullanıcı ekleme, sms, telefonları arama, sesli mesaj, network hoparlör ile anons, merkezi izleme ve yönetme gibi fonksiyonlar yapılabilir.

Sensör Özellikleri



Diğer

Çalışma voltajı : 9 - 48VDC, 12W

Bağlantılar : RJ45, Molex Microfit, Mike

Çalışma şartları : -30°C, +70°C ve 0 - 85%RH nem

Boyutlar : 112x158x29 mm Alüminyum kutu

Ağırlık : 300 gr.

Kutu içeriği :

- ♦ Ölçüm modülü
- ♦ Sıcaklık veya sıcaklık nem sensörü ve probu
- ♦ 12VDC 1A adaptör (kablo uzunluğu 3 metre)
- ♦ Konsol yazılımı
- ♦ WebManager merkezi izleme, yönetim ve raporlama yazılımı (isteğe bağlı)

Sensör Özellikleri ve Adetleri				
Ölçüm Parametreleri	Uygulanabilir Ölçüm Aralığı	Standart Sensör Özellikleri	Adet	Max. Mesafe
Sıcaklık Sensörü (Dondurucular için)	-196°C / +100°C	±0,5°C doğruluk, 0,1°C çözünürlük	4	20 Mt.
Sıcaklık Sensörü (Soğuk zincir için)	-20°C / +80°C	-40°C, +125°C aralık, ±0,5°C doğruluk, 0,1°C çözünürlük	4	20 Mt.
Sıcaklık Nem Sensörü (Ortam için)	-20°C / +80°C	-40°C, +125°C aralık, ±0,5°C doğruluk, 0,1°C çözünürlük %0, %100 RH aralık, ±2,0% doğruluk, 0,1%RH çözünürlük	5	20 Mt.
Hava Kalitesi Sensörü - Yangın Duman Algılama	%0 - %100	Metan, Karbonmonoksit, Hidrojen, Etanol, İzobütan 1-10 ppm	1	×
Voltaj/Frekans Elektrik Kesintisi Algılama Sensörü	0 - 300 Volt AC 0 - 100 Hz. AC	0 - 300 Volt AC aralığında, %1 doğruluk 0 - 100 Hz. aralığında, 1 Hz. Doğruluk	3	×
Topak-Nötr Voltajı Algılama Sensörü	0 - 30 Volt AC	0 - 30 Volt AC aralığında, %1 doğruluk	1	×
Su Algılama Sensörü		Var/Yok	8	100 Mt.
LCD		✓		
LED ile görsel uyarı		✓		
Buzzer ile sesli uyarı		✓		
E-posta ile alarm bilgilendirme		✓		
SMS ile alarm bilgilendirme		✓		
Telefon arama modülü ile bildirim		✓		
Dahili SD kart hafıza (5 yıl kayıt)		✓		
Röle - 2 adet (isteğe bağlı)		✓		
Harici siren çaldırma (isteğe bağlı)		✓		
Web ara yüz ile veri izleme ve raporlama		✓		
WebManager Merkezi İzleme ve Yönetim Yazılımı		✓		

